

BELchanvre

I S O L A T I O N

LAINE DE CHANVRE panneaux pour l'isolation



COMPOSITION

- ✓ Fibres naturelles de chanvre (86% min.)
- ✓ Fibres thermofusibles (14% max.)

PROPRIÉTÉS

- ✓ Longueur : 1200 mm
 - ✓ Largeur : (300 à) 600 mm
 - ✓ Épaisseur : 50 à 200 mm
 - ✓ Densité : 35 à 40 kg/m³
 - ✓ Conductivité thermique : 0,042 W/(m.K)*
 - ✓ Résistance thermique : 1,20 m².K/W*
(en 50 mm d'épaisseur)
- (* en cours de validation technique (CSTC))

CONDITIONNEMENT*

- ✓ Panneaux semi-rigides
 - ✓ Également disponible sous forme de rouleaux souples (30 kg/m²)
- (* sous film plastique)

AVANTAGES

- ✓ Solution polyvalente (toitures, combles, murs, planchers...)
- ✓ Matériau écologique qui respecte la santé des habitants et l'environnement
- ✓ Hautes performances thermiques et acoustiques
- ✓ Régulateur hygrométrique
- ✓ Grande facilité de mise en œuvre
- ✓ Absence naturelle de moisissures, parasites, insectes
- ✓ Résistance mécanique du produit dans le temps

the sustainable alternative

BELchanvre.BE

+32 (0) 477 54 82 18 | +32 (0) 478 83 03 32 | info@belchanvre.be